

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Весовой дозатор ДВС – 301 – 50 - 2
Номер Государственного реестра средств измерения Украины № У1409-03
Номер Государственного реестра средств измерения
Республики Беларусь № РБ 0302206903
Номер Государственного реестра средств измерения Российской Федерации
№ 25461-03

Дозатор автоматический для сыпучих материалов ДВС-301 предназначен для дозирования сыпучих материалов в мешки и индикации на цифровом табло массы дозируемого материала и нарастающим итогом общего количества доз.


1. Состав

- горловина для фасовки в мешки на 25-50кг (5-15 кг.)
- тензорезисторный датчик
- электронный блок
- комплект пневмопривода
- задвижка поворотная бабочка dU-200
- эксплуатационная документация

2. Функции

- точное дозирование материала
- автоматическое управление процессом дозирования
- индикация веса дозы (мешка)
- индикация количества мешков в смену, сутки, с начала производства.
- связь с компьютером.

3. Технические данные

Параметр	Значение
Пределы дозирования в (кг)	от 5 до 50
Дискретность отсчета, кг	0,005
Допускаемая погрешность дозы, %, не более	0,1
Производительность, мешков/ ч	360
Габаритные размеры, мм, длина* ширина* высота	655x800x800
Масса, кг, не более	80
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа	0,4±0,04
Потребляемая мощность, ВА не более	25
Расход воздуха, м3≥/час	0,5
Управление дозатором	электропневматическое
Температурный режим работы	-10...+45 °С
Степень защиты от проникновения пыли и воды:	
• весового устройства	IP54
• весового процессора ПВ-310	IP65

4. Преимущества

- высокая точность дозирования, быстрое действие
- использования одного тензодатчика
- применение высоконадежного пневмопривода ("Camozzi", Италия)
- простота в монтаже, настройке и эксплуатации

- технологическое окно для обслуживания дозатора
- оперативная перестройка режима дозирования

С уважением, директор

К.Б. Боровский

**Наши реквизиты: Украина, Запорожье, ул. Зои Космодемьянской № 3-а,
ООО НПФ "Сведа, Лтд", Т. ф. (061)213-19-02, 233-22-97 e-mail: sweda@sweda.com.ua**