



ВЕСЫ БУНКЕРНЫЕ

Порционное взвешивание и учет массы сыпучих и жидких продуктов.



- ▶ Высокая производительность (до 370 м³/час)
- ▶ Более 20 моделей с пневмо - и электроприводом
- ▶ Оперативная установка и наладка
- ▶ Вывод данных на выносное табло и компьютер в составе АСУТП
- ▶ Более 600 серийных образцов эксплуатируются в 8 странах
- ▶ Качество подтверждено международными стандартами (сертификат № UA.TR. 113-0007-17)





СОСТАВ:

- весовой бункер;
- комплект грузоприемных устройств с тензодатчиками;
- весовой процессор ПВ-310;
- комплект электропневмопривода;
- загрузочное и разгрузочное устройства;
- коробка соединительная;
- табло-терминал ТВ-330 (опция);
- программа учета грузопотоков (опция);
- система видеонаблюдения (опция).



Параметр	Значение							
	ВБА-70	ВБА-100	ВБА-150 (250;350,640)	ВБА-1000	ВБА-1100	ВБА-1800	ВБА-250	ВБА-2700
Произв-ть, м³/ч	30	50	80(100;120,180)	230	300	370	30-35*	280-320*
Класс точности	0,2							
Объем бункера, л	70	100	150(250;350,640)	1000	1100	1800	250	2700
Габариты, мм								
- ширина	730	800	970;850;1020	2000	1700	2100	1100	1800
- длина	700	800	970;850;1240	1500	1600	1700	900	1800
- высота	955	1300	970; 850;1540 1000;1150;1750	1670	2400	2250	1800	3300
Масса, кг	125	144	250(265;290,335)	1100	1000	1400	190	560

* Весы для жидкости, производительность определяется свойствами материала.

