

Техническое описание

Платформенные весы для взвешивания длинномерных изделий



Назначение:

Весы предназначены для статического взвешивания пакета труб и определения их суммарного веса нарастающим итогом при технологических и коммерческих операциях.

Область применения:

Предприятия черной, цветной и других отраслей промышленности, выполнение складских операций.

Технические характеристики:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
1.	Наибольший предел взвешивания, кг	10000
2.	Наименьший предел взвешивания, кг	100
3.	Класс точности	Средний
4.	Дискретность отсчета, кг	5
5.	Предел допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при первичной поверке/эксплуатации, кг - От 100 до 2500 - От 2500 до 10000	5/5 5/10
6.	Время взвешивания, сек	Не более 2
7.	Диапазон рабочих температур, °C - Платформы с датчиками - Прибора весоизмерительного	-20...+50 -10...+40
8.	Вид отсчетного устройства	Цифровой индикатор
9.	Потребляемая мощность от сети 220В, Вт	Не более 10
10.	Класс защиты от окружающей среды - Платформы с датчиками - Прибора весоизмерительного	IP67 IP54
11.	Габаритные размеры платформы (длина, ширина, высота), мм	7500x2000x400
12.	Связь с ЭВМ верхнего уровня	RS232 или RS485
13.	Средний срок службы весов, лет	Не менее 12

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
14.	Исполнение весов	Напольное, без заглубления с защитой от возможных ударов

Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол- во	Фирма-производит.	
1.	Платформа весовая	1	НПФ Сведа	
2.	Тензодатчик HLCB1C3-4,4т с модулем встройки HLCB/ 4,4т/ZEL	4	НВМ, Германия	
3.	KELI SQB 5t	4		KELI Китай
4.	Весовой индикатор ИВ-320	1	НПФ Сведа	
5.	Коробка уравнивающая	1	НПФ Сведа	
6.	Карманы-ограничители	5	НПФ Сведа	
7.	Комплект эксплуатационной документации	1	НПФ Сведа	

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Наши контакты:

69057, г. Запорожье, ул. Антенная, 12
тел.: +38 (061) 213-19-02, 067-614-53-10, 050-321-60-90
e-mail: sweda@sweda.com.ua, www.sweda.com.ua

